

Nimbus

MODUL Q 36
Deckeneinbauleuchte

Material	Acrylglas, Stahl
Montageort	Decke
Montageart	Einbau
Maße	Breite: 122mm, Höhe: 10mm, Tiefe: 122mm
Gewicht	0.2800
Schutzklasse	III
Energieklasse	A+
Spannungsversorgung	24V
Netzspannung	220-240V
Lichtverteilung	Allgemeinlicht
Fassung/Sockel	LED on Board
Max. Leistung	8
Licht	CRI: > 80

Modul Q 36 von Nimbus ist eine extrem flache LED-Deckeneinbauleuchte mit Montagekonsole für Hohlraum. Lichtaustritt ca. 95 % direktstrahlend, breit abstrahlend, zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Sekundärlicht. Der Konverter kann in die abgehängte Decke bzw. in die Decken-Verbindungsdose integriert werden, die Leuchte kann direkt an der Decken-Verbindungsdose befestigt werden.

Zusatzangaben **IP20** CE

Sämtliche Angaben ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten! Für alle Waren und Informationen gelten unsere aktuellen AGB. Link: http://leuchtenleuchten.de/agb - Stand: 19.04.2024

Ausführungsvarianten

Art. Nr:

009-983	MODUL Q 36 Deckeneinbauleuchte 2700K	Klar/ Transparent	2700K
004-189	MODUL Q 36 Deckeneinbauleuchte 3000K	Klar/ Transparent	3000K
009-984	MODUL Q 36 Deckeneinbauleuchte 4000K	Klar/ Transparent	4000K